

▶ COLONNE GAZ

conduites montantes • basse pression en cuivre

Fiche de renseignement pour conduites montantes préfabriquées

Les éléments de conduites montantes peuvent être fournis avec accessoires (robinets, bouchons, raccords de sortie compteur, etc...)

Dimensionnement de la conduite montante :

- Règle générale : $\varnothing 28$ = 1 à 5 clients
 $\varnothing 35$ = 6 à 12 clients
 $\varnothing 54$ = à partir de 13 clients

Toutefois pour éviter tous risques d'erreurs, il est conseillé d'obtenir le maximum de caractéristiques auprès de vos installateurs.

Nous vous demandons de renseigner le questionnaire ci-dessous

- Nombre d'étages (niveau) _____
- Nombre de clients par étage (ou compteur) _____
- Le nombre de conduites montantes qu'alimente la conduite d'immeuble (1 conduite montante = 1 cage d'escalier) _____
- La hauteur d'étage (plancher à plancher) _____
(la longueur d'élément standard est 2,80 m)
- \varnothing tube Cuivre des éléments _____

Définissez et quantifiez les accessoires

- Robinet de compteur _____
- Bouchon de compteur _____
- Raccord de sortie de compteur
 Droit TC 22x1 _____
 Coudé TC 22x1 _____
- Manchette (fer/cuivre) _____
- Robinet pied de conduite _____
- Manchons d'assemblage (Cuivre/Cuivre) _____
- Collier de mise à la terre _____

Coordonnées du distributeur :

Nom : _____
 Tél. Fax : _____
 Adresse livraison : _____

 Référence Chantier : _____

