



TWO-INOX

ENSEMBLE INDÉMONTABLE

destiné à l'installation en habitat collectif pour l'alimentation en gaz d'appareils de cuisson domestiques.

Composé d'un robinet à obturateur automatique intégré (R.O.A.I.) et d'un tuyau flexible inox (Nature) à durée de vie illimitée équipé d'un bouchon avec lien caoutchouc

le **ROAI** intégré est muni d'un obturateur interrompant automatiquement le passage du gaz en cas de sectionnement ou d'arrachement du flexible, il n'a pas de mécanisme de réarmement, une simple FERMETURE du robinet suffit à le réarmer.

le **FLEXIBLE** est constitué d'un tuyau métallique onduleux en acier inoxydable couvert d'une tresse métallique inoxydable et d'une gaine en PVC.

le **ROAI** et le **FLEXIBLE** sont libres en rotation l'un par rapport à l'autre.

le **TWO-INOX** bénéficie de la longue expérience technologique de la société GURTNER dans le domaine du gaz.

Il est testé individuellement pour ce qui concerne :

- l'étanchéité de l'ensemble;
- le fonctionnement du ROAI;
- l'invulnérabilité de l'ensemble;
- la conformité du flexible inox.

TWO-INOX personnalisable

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Gurtner vous propose de frapper le ROAI à votre nom afin d'identifier à vie vos produits sur les installations gaz de réseau.



CONSIGNES PERMANENTES : IL EST NECESSAIRE DE FERMER LE ROBINET ROAI DANS LES CAS SUIVANTS :

- Problème constaté sur le tuyau flexible d'alimentation en gaz, que le défaut ait provoqué ou non le déclenchement de l'obturateur.
- Avant toute intervention sur le tuyau flexible (raccordement d'appareils de cuisson, remplacement du joint, etc...).



GAZ
Agréé par AFNOR
Norme NF D 36-121
Norme XP E 29-140

Ref. : 21695/B